

Ceník 1/2018

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ceník platí od 20.2. 2018 do vydání nového ceníku.

Zboží je dodáváno při platbě v hotovosti, po zaplacení předem nebo zasláním na dobírku.

Regulátor ADEX Comfort

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX Comfort R	Ovládá směšovací ventil, kotel, oběhové čerpadlo, čerpadlo TUV. Kontroluje teplotu kotlového okruhu, zajišťuje ohřev TUV. K regulátoru lze přibjednat venkovní čidlo ADEX B. Lze jej použít také v řadě nových aplikací. Nahrazuje kterýkoliv starší regulátor ADEX Comfort (03, 06, 12).	4.098,-
ADEX Comfort R DIN	Provedení na DIN lištu.	4.628,-
ADEX Comfort RK	Alternativní regulátor kotelny pro regulační soupravu ADEX Midi RC. Díky většímu počtu čidel a výstupů řídí složitější topné systémy.	5.280,-

Regulátory ADEX Midi

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX Midi 2010	Ovládá směšovací ventil a spíná čerpadlo. Řídí teplotu vratné vody v kotlovém okruhu, spíná čerpadlo kotle podle teplotního spádu na kotli. Reguluje topný okruh na konstantní teplotu i podle pokojového termostatu.	2.600,-
ADEX Midi RO BK (bez komunikace)	Regulátor topného okruhu. Ovládá směšovací ventil a čerpadlo topného okruhu. Pracuje samostatně. Nekomunikuje s okolními regulátory.	2.600,-

Souprava **ADEX Midi RC** s bezdrátovou komunikací
pro kotelny s více topnými okruhy:

ADEX Midi RK	Regulátor kotelny. Spíná kotel nebo čerpadlo v kotlovém okruhu. Ovládá přepínací ventil pro řízení ohřevu TUV nebo záložního kotle.	3.245,-
ADEX Midi RO1 až ADEX Midi RO6	Regulátory topných okruhů. Každý ovládá směšovací ventil a čerpadlo topného okruhu. V každé kotelně musí být řídicí regulátor ADEX Midi RO1 . U dalších okruhů se použijí regulátory RO2 až RO6, přičemž se nesmí použít dvakrát stejný typ.	3.245,-

Příklad objednávky pro kotelnu se třemi topnými okruhy: ADEX Midi RK nebo
ADEX Comfort RK 1 ks
ADEX Midi RO1 1 ks
ADEX Midi RO2 1 ks
ADEX Midi RO3 1 ks

Regulátory ADEX Ekvi

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX Ekvi 5.1	Reguluje podle venkovní teploty a termostatu TUV. Výstup pro kotel, směšovací ventil, čerpadlo TUV, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX Domino. Čidla TA, TT v příslušenství, čidla TK a TV lze dokoupit.	5.400,-
ADEX Ekvi 4.1	Reguluje podle venkovní teploty a termostatu TUV. Výstup pro kotel, směšovací ventil, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX Domino. Čidla TA, TT v příslušenství, čidla TK a TV lze dokoupit.	5.050,-
ADEX Ekvi 5.1 DIN	Provedení na DIN lištu.	5.630,-
ADEX Ekvi 4.1 DIN	Provedení na DIN lištu.	5.130,-

Regulátory ADEX Numira

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX Numira R 6.1	Reguluje pouze podle vnitřní teploty s pokojovým termostatem Honeywell CM, kontroluje teplotu kotlového okruhu. Výstup pro dva kotle, nabíjecí čerpadlo TUV, primární a sekundární oběhové čerpadlo, směšovací ventil. Čidla TK, TV, TT v příslušenství.	5.800,-
ADEX Numira R 5.1	Reguluje pouze podle vnitřní teploty s pokojovým termostatem Honeywell CM, kontroluje teplotu kotlového okruhu. Výstup pro kotel, nabíjecí čerpadlo TUV, primární a sekundární oběhové čerpadlo, směšovací ventil. Čidla TK, TV, TT v příslušenství.	5.500,-
ADEX Numira 6.1 DIN	Provedení na DIN lištu	5.980,-
ADEX Numira 5.1 DIN	Provedení na DIN lištu	5.700,-

Cena variant „UE“ a „N3PT“ je shodná s cenou základního typu.

Příklad: ADEX Numira 6.1UE1 = ADEX Numira R 6.1

Kaskádní řadiče kotlů ADEX Domino

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX Domino N1 DIN	Automatické střídání kotlů, analogový vstup pro řízení počtu sepnutých kotlů. Výstup pro směšovací ventil ke kontrole teploty kotlového okruhu nebo pro přepínací ventil TUV. Kaskádní řadič pro čtyři kotle. Provedení na DIN lištu.	5.800,-
ADEX Domino N2 DIN	Automatické střídání kotlů, analogový vstup pro řízení počtu sepnutých kotlů. Výstup pro směšovací ventil ke kontrole teploty kotlového okruhu nebo pro přepínací ventil TUV. Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. Provedení na DIN lištu.	5.800,-
ADEX Domino N2	Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. Provedení na stěnu.	5.620,-

Ostatní výrobky ADEX

Typ	Charakteristika	Cena
ADEX PHS	Poruchová havarijní signalizace. Čtyři vstupy, výstup - přepínací kontakt.	1.950,-
ADEX TTUV	Elektronický termostat s nastavitelnou hysterezí. Čidlo: pouzdro Ø6mm, délka kabelu 1,8m, výstup -přepínací kontakt.	980,-
ADEX ZZ-1 S akumulátorem	Záložní zdroj pro servopohony 24 V / 50Hz, 5 VA. Při výpadku proudu otevře směšovací ventil.	2.200,-

Doplňky

Typ	Charakteristika	Cena
AKU 12 V/ 0,8 – 1,3 Ah	Náhradní akumulátor pro záložní zdroj ADEX ZZ-1	370,-
Venkovní čidlo B	Určeno k regulátoru ADEX Comfort R, ADEX Midi RO	320,-
Čidlo T,K,V 1,5m	Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro Ø6mm, délka kabelu 1,5m	78,-
Čidlo T,K,V 1,8m	Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro Ø6mm, délka kabelu 1,8m	110,-
Čidlo silikon 1,8m	Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro Ø6mm, délka kabelu 1,8m	196,-
Čidlo silikon 0,8m	Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro Ø6mm, délka kabelu 0,8m	145,-
Kontaktní pásek Cu se sponou	Montážní sada k čidlu pro upevnění na trubku.	40,-
Kaučuková lepící páska	Termoizolační páska k čidlu, délka 0,25 m.	22,-
Držák ADEX VRG	Držák pro upevnění regulátoru ADEX na směšovací ventil ESBE typu VRG.	210,-
ADEX Controller	Souprava pro vzdálený přístup k regulátoru ADEX Comfort R.	2.466,-
Modul BT	Modul Bluetooth pro vzdálený přístup k regulátoru ADEX Comfort R.	965,-
Modul RM	Modul pro komunikaci regulátoru kotle ADEX Renes AM s okruhovými regulátory ADEX Midi RO.	936,-

Servopohony ESBE

Typ	Charakteristika	Cena
ESBE ARA 661	230 V / 50 Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	2.200,-
ESBE ARA 663	24 V / 50Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	2.200,-

Směšovací ventily ESBE

Typ	Charakteristika	Cena
VRG 131 RP ¾"	Trojcestný ventil DN 20mm, vnitřní závit, Kvs = 6,3	964,-
VRG 131 RP 1"	Trojcestný ventil DN 25mm, vnitřní závit, Kvs = 10	1.030,-
VRG 131 RP 1 ¼"	Trojcestný ventil DN 32mm, vnitřní závit, Kvs = 16	1.165,-
VRG 141 RP ¾"	Čtyřcestný ventil DN 20mm, vnitřní závit, Kvs = 6,3	1.047,-
VRG 141 RP 1"	Čtyřcestný ventil DN 25mm, vnitřní závit, Kvs = 10	1.123,-
VRG 141 RP 1 ¼"	Čtyřcestný ventil DN 32mm, vnitřní závit, Kvs = 16	1.265,-

Prostorové termostaty

Typ	Charakteristika	Cena
Honeywell CM707	Programovatelný pokojový termostat - týdenní, 4 teploty. Proporcionálně-integrační spínání, displej LCD, bezpotenciálový kontakt (relé).	1.378,-
Honeywell CM907	Programovatelný pokojový termostat - týdenní, 6 teplot. Proporcionálně-integrační spínání, podsvícený displej LCD, bezpotenciálový kontakt (relé).	1.898,-
Honeywell CM727 RF	Pokojový termostat s radiovým přenosem – týdenní program, 4 teploty. Proporcionálně-integrační spínání, displej LCD, bezpotenciálový kontakt (relé).	2.376,-
Příložený termostat BB1-1000	Zakrytovaný příložený termostat, regulační rozpětí 20°C až 90°C, kontakt 0,5A 250V AC.	300,-

Výprodej

VTA 321 / 35 – 60°C	Termostatický směšovací ventil, vnitřní závit ¾", Kvs = 1,6	500,-
VTA 322 / 35 – 60°C	Termostatický směšovací ventil, vnější závit ¾", Kvs = 1,5	500,-
VTA 332 / 48°C, PREMIUM	Termostatický směšovací ventil, vnější závit ¾", Kvs = 1,2	500,-
HR 20 38 – 65°C	Termostatický směšovací ventil, CPF 22 mm, Kvs = 1,5	500,-
30 MR 35 – 60°C	Termostatický směšovací ventil, vnitřní závit ½", Kvs = 1,5	400,-
30 LR 35 – 60°C	Termostatický směšovací ventil, vnější závit ½", vs = 1,2	400,-
4MG 20-4	Čtyřcestný ventil DN 20mm, vnitřní závit ¾", Kvs = 4	300,-
VRG 141 RP 2"	Čtyřcestný ventil DN 50 mm, vnitřní závit 2", Kvs = 40	1.800,-
BIV 40	Bivalentní ventil DN 40mm, vnitřní závit 6/4", Kvs = 28	600,-