

Ceník 2025 / 2

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v úrovni pro koncového zákazníka.
Pro firmy slevy podle odběru.
Zboží je dodáváno při platbě v hotovosti, předem nebo zasláním na dobírku.

Ceník platný od 1.9.2025

Regulátory ADEX Comfort

Obj.kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1457	ADEX Comfort D	Regulátor s displejem, výstupy pro tři čerpadla, kotel a dva servopohony 230V, časové programy pro topení i TUV, 10 různých topných systémů, ...	6400
1235	ADEX Comfort R	Ovládá směšovací ventil, kotel, oběhové čerpadlo, čerpadlo TUV. V aplikacích s akumulací nádrží řeší prioritní dodávku tepla do domu, ukládání přebytků do akumulace nádrže, vybíjení akumulace nádrže a přechod na záložní kotel. Teplotní čidla T,K,V součástí dodávky. Venkovní čidlo na objednávku.	5200
0543	ADEX Comfort R DIN	Provedení na DIN lištu	5510

Doplňky k regulátorům ADEX Comfort

Obj.kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0834	Venkovní čidlo B V3	Určeno k regulátoru ADEX Comfort R, ADEX Midi RO.	390
0616	ADEX Controller	Souprava pro vzdálený RF přístup k regulátoru ADEX Comfort R.	2330
0375	ADEX Modul BT	Modul Bluetooth pro blízký přístup k regulátoru ADEX Comfort R.	1030
5218	ADEX ETH	Modul pro vzdálené monitorování regulátoru ADEX Comfort R přes internet. Měření dalších tří teplot. Ovládaný výstup přes internet.	3250
0736	Čidlo DS18B20	Teplotní čidlo k modulu ADEX ETH, délka kabelu 1,0m.	220
1452	Náhradní čidlo ADEX D	Náhradní teplotní čidlo k regulátoru Comfort D, délka kabelu 3m	293
1479	Souprava čidel R a C pro Systém D7 Comfort D	Souprava čidel pro regulaci kotlového okruhu v systému D7 s akumulací nádrží	756
1335	Držák ADEX-ESBE VRG	Držák pro upevnění regulátoru ADEX na směšovací ventil ESBE typu VRG.	380

Obj.kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0821	Čidlo ADEX náhradní komplet	Zapouzdřené čidlo 2kΩ, pouzdro Φ6mm, PVC, délka kabelu 1,8m. Montážní sada + termoizolační páska.	390
0132	Čidlo ADEX PVC 1,8m	Zapouzdřené čidlo 2kΩ, pouzdro Φ6mm, délka kabelu 1,8m.	270
1422	Čidlo ADEX PVC 3 m	Zapouzdřené čidlo 2kΩ, pouzdro Φ6mm, délka kabelu 3 m.	390
0589	Čidlo ADEX silikon 1,8 m	Zapouzdřené čidlo 2kΩ, pouzdro Φ6mm, délka kabelu 1,8m.	330
0901	Čidlo ADEX silikon 0,8 m	Zapouzdřené čidlo 2kΩ, pouzdro Φ6mm, délka kabelu 0,8m.	250
0740	Kont.pásek Cu se sponou	Montážní sada k čidlu pro upevnění na trubku.	85
0399	Kaučuková lep. páska	Termoizolační páska k čidlu, délka 0,25m.	35

Regulátory ADEX Midi

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0803	ADEX Midi 2010	Ovládá tříbodový servopohon 24V směšovacího ventilu a spíná čerpadlo. Řídí teplotu vratné vody v kotlovém okruhu, spíná čerpadlo kotle podle teplotního spádu na kotli.	3360
1310	ADEX Midi 2020	Regulátor k řízení teploty vratné vody u kotlů na tuhá paliva a spínání kotlového čerpadla. Je dodáván v kompletu se servopohonem ESBE(230V) a konzolou pro jednoduchou montáž na směšovací ventil ESBE. Teplotní čidla 180cm.	5850
1426	ADEX Midi Afriso	Obdoba Midi 2020 se servopohonem Afriso. V soupravě i přechodka na ventily ESBE. Připojení čerpadla přes standardní zásuvku. Teplotní čidla 300cm.	5850
0855	ADEX Midi RO BK (bez komunikace)	Regulátor topného okruhu. Ovládá směšovací ventil a čerpadlotopného okruhu. Dá se připojit venkovní čidlo a pokojový termostat. Pracuje samostatně. Nekomunikuje s okolními regulátory.	3360

Víceokruhová souprava ADEX Midi RC

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1210	ADEX Comfort RK	Regulátor kotelny k regulátorům ADEX Midi RO.	5950
0528	ADEX Midi RO1	Regulátory topných okruhů. Každý ovládá směšovací ventil a čerpadlo topného okruhu. V každé kotelně musí být řídící regulátor ADEX Midi RO1. U dalších okruhů se použijí regulátory RO2 až RO6, přičemž se nesmí použít dvakrát stejný typ. Komunikují bezdrátově.	3900
0218	ADEX Midi RO2		3900
0578	ADEX Midi RO3		3900
0818	ADEX Midi RO4		3900
0216	ADEX Midi RO5		3900
0642	ADEX Midi RK	Ovládá přepínací ventil pro řízení ohřevu TUV nebo záložního kotle. Používá se místo Comfort RK tam, kde není potřeba ovládat kotel.	3900

0234	ADEX Modul RM	Modul pro komunikaci regulátoru kotle Licotherm ADEX Renes AM s okruhovými regulátory ADEX Midi RO.	1283
------	---------------	---	------

Doplňky k regulátoru ADEX Midi

Obj.kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0834	Venkovní čidlo B V3	Určeno k regulátoru ADEX Comfort R, ADEX Midi RO.	390
1335	Držák ADEX-ESBE VRG	Držák pro upevnění regulátoru ADEX na směšovací ventil ESBE typu VRG.	380

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0673	ADEX PHS	Poruchová havarijní signalizace. Čtyři vstupy, výstup - přepínací kontakt.	1950
0802	ADEX TTUV	Elektronický termostat s nastavitelnou hysterezí. Modul do síťové zásuvky, výstup - přepínací kontakt.	1290
1421	ADEX TAKU	Plnicí termostat akumulace se dvěma čidly. Zapíná při poklesu teploty na horním čidle a vypíná při dosažení teploty na dolním čidle.	1580
0690	ADEX ZZ-1 s akum.	Záložní zdroj pro servopohony 24V/50Hz, 5VA. Při výpadku proudu otevře směšovací ventil.	2700
0670	AKU 12 V/0,8 - 1,3 Ah	Náhradní akumulátor pro záložní zdroj ADEX ZZ-1.	450

Regulátory ADEX Numira R

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1205	ADEX Numira R 6.1	Reguluje pouze podle vnitřní teploty s pokojovým termostatem Honeywell T3, kontroluje teplotu kotlového okruhu. Výstup pro dva kotle, nabíjecí čerpadlo TUV, primární a sekundární oběhové čerpadlo, směšovací ventil. Čidla TK, TV, TT v příslušenství.	5865
1204/N3PT	ADEX Numira R 5.1/N3PT	Reguluje tři čerpadlové větve, kotel a společný směšovací ventil. Připojení tří pokojových termostatů nebo dvou pokojových termostatů a termostatu bojleru.	5465
1205/N3PT	ADEX Numira R 6.1/N3PT	Reguluje tři čerpadlové větve, dva kotle a společný směšovací ventil. Připojení tří pokojových termostatů nebo dvou pokojových termostatů a termostatu bojleru.	5865

Kaskádní řadiče kotlů ADEX Domino

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0351	ADEX Domino N1 DIN	Automatické střídání kotlů, analogový vstup pro řízení počtu sepnutých kotlů. Výstup pro směšovací ventil ke kontrole teploty kotlového okruhu nebo pro přepínací ventil TUV. Kaskádní řadič pro čtyři kotle. Provedení na DIN lištu.	6223
0873	ADEX Domino N2 DIN	Automatické střídání kotlů, analogový vstup pro řízení počtu sepnutých kotlů. Výstup pro směšovací ventil ke kontrole teploty kotlového okruhu nebo pro přepínací ventil TUV. Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. Provedení na DIN lištu.	6223
0581	ADEX Domino N2	Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. Provedení na stěnu.	5865

Ekvitermní regulátory

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0580	ADEX Ekvi 5.1	Reguluje podle venkovní teploty a termostatu TUV. Výstupy pro kotel, směšovací ventil, čerpadlo TUV, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX Domino. Čidla TA, TT v příslušenství, čidla TK a TV lze dokoupit.	5946
0613	ADEX Ekvi 4.1	Reguluje podle venkovní teploty a termostatu TUV. Výstupy pro kotel, směšovací ventil, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX Domino. Čidla TA, TT v příslušenství, čidla TK a TV lze dokoupit.	5528
0600	ADEX Ekvi 5.1 DIN	Provedení na DIN lištu.	6220
0737	ADEX Ekvi 4.1 DIN	Provedení na DIN lištu.	5723

Ceny regulátorů kotlů (ADEX SL2, SL3/Varimatik, SL3/VK, SL3/Ling, PD, JA-1, LH_REG, Renes 02, Renes AM, TR-1, ...) poskytneme na vyžádání.

Zboží jiných výrobců, doplňky k ADEX
(na toto zboží se nevztahují velkobchodní slevy)

Servopohony Afriso

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1437	Afriso ARM343	230 V / 50 Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	2700
1438	Afriso ARM342	24 V / 50 Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	2700
1439	Adaptér ESBE-VRG	Pro použití servopohonu Afriso na ventil ESBE VRG	250

Servopohony ESBE

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0288	ESBE ARA 661	230 V / 50 Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	3115
0315	ESBE ARA 663	24 V / 50 Hz, kroutící moment 6 Nm, doba běhu 120 sec	3115

Směšovací ventily ESBE

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1049	VRG 131 RP 1"	Trojcestný ventil DN 25mm, vnitřní závit, Kvs = 10	1695
0311	VRG 141 RP 1"	Čtyřcestný ventil DN 25mm, vnitřní závit, Kvs = 10	1970

Záložní zdroj 230V

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
1440	SinusPRO-800W, ZZ42-500W (bez akumulátoru)	Záložní zdroj 230V/500W se sinusovým výstupem, vhodný pro zálohování kotů, čerpadel a regulací. Provedení na stěnu s připojením externího akumulátoru 12V/ 20÷200Ah	3290

Na objednávku můžeme dodat i jiné zdroje, popř. akumulátory.

Prostorové termostaty

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0220	Honeywell Home T3	Programovatelný pokojový termostat - týdenní, 4 teploty na den. Proporcionálně-intergrační spínání, podsvícený displej LCD. Bezpotenciálový kontakt (relé).	1420
0314	Honeywell Home T3 R	Pokojový termostat s radiovým přenosem. Týdenní program, 4 teploty na den. Proporcionálně-integrační spínání, displej LCD Bezpotenciálový kontakt (relé).	2428

Výprodej (jen do vyprodání, bez dalších slev)

Obj. kód	Typ	Charakteristika	Cena v Kč
0299	VRG 141 RP 3/4	Čtyřcestný ventil DN 20mm, vnitřní závit, Kvs=6,3	1550
0292	VTA 332/48 °C	Termostatický směšovací ventil, vnější závit 3/4, Kvs = 1,2	500
0577	30 MR 35 - 60 °C	Termostatický směšovací ventil, vnitřní závit 1/2, Kvs = 1,5	400
0331	30 LR 35 - 60 °C	Termostatický směšovací ventil, vnější závit 1/2, Kvs = 1,2	400
0755	4MG 20-4	Čtyřcestný ventil DN 20 mm, vnitřní závit 3/4, Kvs = 4	300
0302	BIV 40	Bivalentní ventil DN 40 mm, vnitřní závit 6/4, Kvs = 28	600